



Antiscivolo per superfici (I268)

Quante volte vi è capitato di scivolare in modo molto banale mentre stavate salendo le scale di casa vostra o mentre vi addentravate nel box doccia? O, semplicemente, siete terrorizzati all'idea che ciò vi possa accadere? Niente paura: la bomboletta spray antiscivolo di Ambro-Sol vi aiuterà a salvaguardare la vostra incolumità, rendendo le superfici più sicure ed evitandovi scivoloni improvvisi con conseguenti lesioni dolorose.



ANTISCIVOLO PER SUPERFICI – Prodotto specifico per il trattamento antiscivolo di superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni in genere. Agisce creando un rivestimento silconico che a contatto con acqua incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale.

Specifiche Tecniche:

Quantità	400ml
Confezione	12 Pz
Barcode	EAN 13: 8034108893686
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	4/6 bar
Residuo secco in bombola	22% circa
Resa	400 ml = 5 mq2 circa
Temperatura di esercizio	-10°C / +150°C (Picchi 170° C)
Superfici idonee	Metallo, ferro, plastica, acciaio, pietre naturali, materiali cementizi, ceramica, porcellana, gres, klinker ecc...
Tempi di essiccazione t=20°:	fuori polvere 10 minuti
	Asciutto al tatto 15 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore

MODO D'USO: Pulire con cura la superficie da trattare con diluente sintetico e/o carta abrasiva. Capovolgere la bombola e agitare bene fino a sentire muoversi liberamente le biglie all'interno della bombola quindi spruzzare un paio di volte a vuoto e procedere con la verniciatura. Per evitare colature, applicare due mani leggere ad una distanza dal supporto di 20-30 cm. Dopo l'uso, spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO